



VMPAUTO, S.L. 198099 RUSIA, SAN PETERSBURGO, C/
PROMYSHLENNAYA, 40A
TEL/FAX: +7 (812) 601 05 50 /601 05 59 WWW.VMPAUTO.COM
INN (Número de identificación fiscal)-7814069526
KPP(Código de concepto de alta fiscal)-780501001
OKPO (Número de Clasificación General de Empresas y
Organizaciones)-45540231
OGRN (Número principal de registro estatal)-1027807581372

Aditivo para el aceite de motor iMagnet P14

TY 0257-036-45540231-2014

Descripción técnica del producto

La composición está destinada a agregarse a aceites de motor minerales, semisintéticos y sintéticos, para estabilizar la viscosidad HTHS, reducir la fricción y el desgaste del motor. El uso del aditivo de aceite de motor iMagnet P14 conduce a una mejora significativa en los indicadores técnicos, económicos de los motores a gasolina:

- aumento de potencia (hasta un 2...3%);
- disminución del consumo de combustible (en promedio en 5 ... 8%);
- reducción significativa de desgaste (hasta un 15 ... 40%, dependiendo del tipo de unidad de fricción);
- aumento en el índice de viscosidad del aceite y la temperatura de arranque condicional. Esto significa que el uso del aditivo no afectará las características de arranque del motor a bajas temperaturas;
- reducción de la contaminación del motor;
- no entra en conflicto con los aditivos estándar para aceites de motor.

Aplicación:

1. Se recomienda utilizar la composición en aceite con kilometraje de 0 a 3000km.
2. Caliente el motor a la temperatura de funcionamiento y apague
3. Vierta el contenido del vial en el cuello de llenado de aceite
4. Deje el motor al ralentí durante 10-15 minutos.

Dosificación:

Dosificación — 1 envase de 85 ml en cada 3-5l de aceite.

Precauciones:

La composición no está clasificada como un producto peligroso de acuerdo con las normas de ADR (transporte de mercancías peligrosas), IMDG (código para el transporte de mercancías peligrosas por mar) e IATA (asociación internacional de transporte aéreo). Por el grado de impacto en el cuerpo humano, pertenece a la cuarta clase de peligro de acuerdo con GOST 12.1.007.

El aditivo para el aceite de motor iMagnet P14 en forma empaquetada se transporta por todos los medios de transporte en vehículos cubiertos de acuerdo con las normas para el transporte de mercancías vigentes en este modo de transporte. Almacene en forma empaquetada, en posición vertical (con la caja abierta al revés) en un almacén cerrado a una temperatura ambiente de -25 a +40 ° C y una humedad relativa no superior al 80%. No exponer a la luz solar directa. Período de garantía de almacenamiento - 4 años.

Características técnicas:



**INNOVATION IN
LUBRICANTS**

VMPAUTO, S.L. 198099 RUSIA, SAN PETERSBURGO, C/
PROMYSHLENNAYA, 40A
TEL/FAX: +7 (812) 601 05 50 /601 05 59 WWW.VMPAUTO.COM
INN (Número de identificación fiscal)-7814069526
KPP(Código de concepto de alta fiscal)-780501001
OKPO (Número de Clasificación General de Empresas y
Organizaciones)-45540231
OGRN (Número principal de registro estatal)-1027807581372

Apariencia	Líquido viscoso de color verde oscuro
Coefficiente de viscosidad dinámica a +40 0C, MPa * s, a 200 rpm	1350-1650
Punto de inflamación, ° C, no menos	165
Densidad kg / m3, no menos	900

Empaque:

Envase plástico de 85 ml.