



VMPAUTO, S.L. 198099 RUSIA, SAN PETERSBURGO, C/
PROMYSHLENNAYA, 40A
TEL/FAX: +7 (812) 601 05 50 /601 05 59 WWW.VMPAUTO.COM
INN (Número de identificación fiscal)-7814069526
KPP(Código de concepto de alta fiscal)-780501001
OKPO (Número de Clasificación General de Empresas y
Organizaciones)-45540231
OGRN (Número principal de registro estatal)-1027807581372

Remetalizantes Resurs Total, Resurs Diesel, Resurs Next

TY 0257-018-45540231-2015

Descripción técnica del producto

Las composiciones están destinadas a ser añadidas a aceites minerales, semisintéticos y sintéticos de motor, transmisión e hidráulicos para restaurar las superficies desgastadas de las piezas, mejorar las propiedades antidesgaste y de extrema presión. Los productos Resurs son una suspensión de polvos metálicos ultrafinos en aceites, con la adición de aditivos especializados. Las composiciones se desarrollan sobre la base del material "Concentrado de revestimiento", protegido por patente de invención N° 2247768 con prioridad del 23 de enero de 2004.

Indicaciones de aplicación:

- quema de aceite
- alto consumo de combustible
- ruidos y vibraciones en el motor
- compresión baja

Aplicación

1. Es recomendable cambiar el aceite y el filtro
2. прогреть двигатель до рабочей температуры и заглушить
3. Agitar vigorosamente el producto durante unos 20-30 segundos
4. Aplicar el producto al aceite de motor
5. Dejar que el motor trabaje a ralentí durante unos 10-15 minutos

Dosificación:

Dosificación — envase de 50ml por cada 3-5l de aceite como herramienta protectora, 2 envases de 50ml – para la restauración del motor.

En una dosis de más de 2 envases, aplicar el producto a intervalos cortos (50-100 km)

Precauciones:

Los productos RESURS son productos con bajo contenido de combustible y de baja toxicidad (TU 0257-018-45540231-2005, ISO 9001: 2000)

Los productos RESURS en forma de paquete se transportan por todos los medios de transporte en vehículos cubiertos de acuerdo con las normas para el transporte de mercancías vigentes en este modo de transporte.



VMPAUTO, S.L. 198099 RUSIA, SAN PETERSBURGO, C/
 PROMYSHLENNAYA, 40A
 TEL/FAX: +7 (812) 601 05 50 /601 05 59 WWW.VMPAUTO.COM
 INN (Número de identificación fiscal)-7814069526
 KPP(Código de concepto de alta fiscal)-780501001
 OKPO (Número de Clasificación General de Empresas y
 Organizaciones)-45540231
 OGRN (Número principal de registro estatal)-1027807581372

Los productos RESURS se almacenan empaquetado, en posición vertical (con la tapa de la caja abierta hacia arriba) en un almacén cerrado a una temperatura ambiente de +5 a + 35 ° C y una humedad relativa no superior al 80%. No exponer a la luz solar directa.

Características técnicas:

Apariencia	Líquido viscoso de marrón a negro, sedimento permitido
Coefficiente de viscosidad dinámica a +40 0C, MPa * s,	50
Punto de inflamación, ° C, no menos	210
Punto de fluidez, ° C, no más de	-10
Densidad kg / m3, no menos	950
Características tribológicas en una máquina de fricción de cuatro bolas: El diámetro del punto de desgaste a una carga de 20 kgf a 20 ° C durante 1 hora, mm, no más	0,70

Composición:

Aceite mineral básico, polvo de metal ultrafino, aditivos antifriccionantes

Empaque:

Envase plástico de 50 y 75 gr, sachets de 10 y 17 gr, envase metálico de 100,150 y 350 gr gr