



**ИННОВАЦИОННЫЕ
ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

НАШИ ПАРТНЕРЫ



БЕЛАЗ

ГАЗ
г р у п п а



ИНГЕОКОМ



СМАЗКИ ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИИ



ПОЛИМОЧЕВИННАЯ

Термостойкость ■■■■■
 Морозостойкость ■■■■■
 Высокие нагрузки ■■■■■
 Водостойкость ■■■■■
 Скорость ула ■■■■■

Polyurea MIN REG 1

Термостойкость : ■■■■■
 Морозостойкость : ■■■■■
 Высокие нагрузки : ■■■■■
 Водостойкость : ■■■■■
 Скорость ула : ■■■■■



СИНТЕТИЧЕСКАЯ

Термостойкость ■■■■■
 Морозостойкость ■■■■■
 Высокие нагрузки ■■■■■
 Водостойкость ■■■■■
 Скорость ула ■■■■■

Li Complex PAO REG 1/2

Термостойкость : ■■■■■
 Морозостойкость : ■■■■■
 Высокие нагрузки : ■■■■■
 Водостойкость : ■■■■■
 Скорость ула : ■■■■■



Смотрите подробную информацию о продуктах, документы, акты применения, отзывы и допуски на нашем веб-сайте www.smazka.ru.com



НИЗКОЗОЛЬНАЯ ПОЛИМОЧЕВИННАЯ СМАЗКА

МС PLM 460-1 это низкотемпературная, устойчивая к воде смазка на основе минерального масла и полимочевинного загустителя.

Предназначена для смазывания агрегатов работающих в условиях высокой влажности при высоких температурах, средних скоростях и нагрузках.



ОБЖИГОВЫЕ МАШИНЫ

ЗАМЕНЯЕТ СМАЗКИ:

Kluber STABUTHERM GH 461
Lukoil POLYFLEX PU 1-460
Shell Gadus T460
Total UREAGREASE HDP 460



СТАЛЕРАЗЛИВОЧНЫЕ КОВШИ

Соответствует КР 1 S-20 по DIN 51502 / 51825

Смотрите подробную информацию о продуктах, документы, акты применения, отзывы и допуски на нашем веб-сайте www.smazka.ru





СМАЗКА НА ВЫСОКОВЯЗКОМ СИНТЕТИЧЕСКОМ МАСЛЕ

SPM 1500 - 1/2 – пластичная смазка на основе синтетического масла и литиевого комплексного загустителя.

Предназначена для высоконагруженных подшипников качения и скольжения, а так же для узлов трения где требуется смазка с консистенцией по NLGI 1/2.



ЛИТЕЙНЫЙ КОНВЕЙЕР

ЗАМЕНЯЕТ СМАЗКИ:

Mobilith SHC 1500



ЛИТЕЙНЫЕ ПЕЧИ

Соответствует КР 1 S-20 по DIN 51502 / 51825

Смотрите подробную информацию о продуктах, документы, акты применения, отзывы и допуски на нашем веб-сайте www.smazka.ru



СМАЗКА ДЛЯ ПРЕСС-ГРАНУЛЯТОРОВ



ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ

СМАЗКИ

МС

Li Complex **MIN** **HLG 2**

Термостойкость	■■■■■
Морозостойкость	■■■■■
Высокие нагрузки	■■■■■
Водостойкость	■■■■■
Скорость устал.	■■■■■



Смотрите подробную информацию о продуктах, документы,
акты применения, отзывы и допуски на нашем веб-сайте www.smazka.ru.com



ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ПРОТИВОЗАДИРНАЯ СМАЗКА

МС 5117-2 – EP-2 смазка на основе литиевого комплексного загустителя и минерального масла.

Предназначена для смазывания подшипников и агрегатов пресс-грануляторов в условиях длительной эксплуатации при высоких температурах и ударных нагрузках.



ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ

ЗАМЕНЯЕТ СМАЗКИ:

Mobilgrease XHP 462
Shell Gadus S3V220C2
Total Ceran HV



РОЛИКИ ПРЕСС-ГРАНУЛЯТОРА

Соответствует КР 2 R-10 по DIN 51502 / 51825

Смотрите подробную информацию о продуктах, документы, акты применения, отзывы и допуски на нашем веб-сайте www.smazka.ru



СМАЗКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ



Li Complex PAO NLGI 2

Термостойкость	■ ■ ■ ■ ■
Морозостойкость	■ ■ ■ ■ ■
Высокие нагрузки	■ ■ ■ ■ ■
Водостойкость	■ ■ ■ ■ ■
Скорость уала	■ ■ ■ ■ ■





ТЕРМО И МОРОЗОСТОЙКАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ СМАЗКА

МС 5123-2 – пластичная литиевая комплексная смазка на основе синтетического масла – полиальфаолефинов и литиевого комплексного загустителя.

Применяется для смазывания нагруженных подшипников электродвигателей, работающих при высоких скоростях и температурах.



ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ

ЗАМЕНЯЕТ СМАЗКИ:

Fuchs RENOLIT LX-PG 2
Total Multis Complex SHD 2
Mobilith SHC 100
Shell Tactic EMV Gadus S5 V100 2



ПОДШИПНИКИ СКОЛЬЖЕНИЯ

Соответствует КР НС 2 R-50 по DIN 51502 / 51825

Смотрите подробную информацию о продуктах, документы, акты применения, отзывы и допуски на нашем веб-сайте www.smazka.ru.com



СМАЗКА ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ АВТОПОЕЗДОВ



ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ

Термостабильность
Морозостойкость
Высокие нагрузки
Водостойкость
Скорость узла



СМАЗКИ
МАЗКА

Li Complex **MIN** **ILG2**

Термостабильность	••	■	■	■	■
Морозостойкость	••	■	■	■	■
Высокие нагрузки	••	■	■	■	■
Водостойкость	••	■	■	■	■
Скорость узла	••	■	■	■	■



Смотрите подробную информацию о продуктах, документы,
акты применения, отзывы и допуски на нашем веб-сайте www.smazka.ru.com



ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ЛИТИЕВАЯ КОМПЛЕКСНАЯ СМАЗКА

МС 5115-2 – многоцелевая, универсальная EP-2 смазка на основе минерального масла и литиевого комплексного загустителя.

Пригодна в качестве универсальной смазки общего назначения.
Применяется для смазывания подшипников и механизмов грузового автотранспорта.



ШКВОРНИ ПОВОРОТНЫХ КУЛАКОВ

ЗАМЕНЯЕТ СМАЗКИ:

Fuchs RENOLIT DURAPLEX EP 2
MOBIL Mobilgrease XHP 222
Total MULTIS COMPLEX HV 2
Shell Gadus S3 V220C



СТУПИЧНЫЕ УЗЛЫ

Соответствует KP 2 R-40 по DIN 51502 / 51825

Смотрите подробную информацию о продуктах, документы, акты применения, отзывы и допуски на нашем веб-сайте www.smazka.ru



СМАЗКА ДЛЯ ТЕХНИКИ РАБОТАЮЩЕЙ В ВОДЕ



Термостойкость
Морозостойкость
Высокие нагрузки
Водостойкость
Скорость узла



смазки

MPC

Li Complex MIN MGR 2

Термостойкость	■	■	■	■
Морозостойкость	■	■	■	■
Высокие нагрузки	■	■	■	■
Водостойкость	■	■	■	■
Скорость узла	■	■	■	■



Смотрите подробную информацию о продуктах, документы, варианты применений, отзывы и допуски на нашем сайте www.smaзка.com



ВОДОСТОЙКАЯ КАЛЬЦИЕВАЯ СМАЗКА

МС 4217-2 – водостойкая EP-2 пластичная смазка, изготовленная на основе кальциевого загустителя и специально подобранного вязкого минерального масла

Применяется для смазывания нагруженных подшипников качения и скольжения, работающих при малых скоростях во влажных и/или пыльных условиях.



ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ

ЗАМЕНЯЕТ СМАЗКИ:

ENI-AGIP SAGUS 60
Fuchs RENOLIT CA LZ
Fuchs LAGERMEISTER TS
Statoil GreaseWay CaH 92



ПОДШИПНИКИ СКОЛЬЖЕНИЯ

Соответствует KP 2 G-20 по DIN 51502 / 51825

Смотрите подробную информацию о продуктах, документы, акты применения, отзывы и допуски на нашем веб-сайте www.smazka.ru



СМАЗКИ ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ



ЗИМНЯЯ

Calcium **MIN** **NLGI 0**

Термостойкость	:	■	■	■	■
Морозостойкость	:	■	■	■	■
Высокие нагрузки	:	■	■	■	■
Водостойкость	:	■	■	■	■
Скорость уала	:	■	■	■	■



ЛЕТНЯЯ

Lithium **MIN** **NLGI 1**

Термостойкость	:	■	■	■	■
Морозостойкость	:	■	■	■	■
Высокие нагрузки	:	■	■	■	■
Водостойкость	:	■	■	■	■
Скорость уала	:	■	■	■	■





ЗИМНЯЯ СМАЗКА ДЛЯ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ

MC 1400 OGW – пластичная смазка на основе высококачественных масел, загущенная литиевым загустителем с добавлением твердых противоизносных присадок.

Применяется для смазывания тяжело нагруженных открытых и закрытых зубчатых передач, может использоваться в автоматических централизованных системах смазки (АЦСС) до минус 45°C.

Диапазон рабочих температур от минус 50°C до плюс 60°C.



ПОВОРОТНЫЕ ПЛАТФОРМЫ

ЗАМЕНЯЕТ СМАЗКИ:

Mobil Mobilgear OGL 007
Shell Gadus S2 V20XKD 0
Shell GADUS S2 OG 20
Whitmore Caliber Blue EP 0



ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ

Соответствует OGPF 0 C-50 по DIN 51502 / 51825

Смотрите подробную информацию о продуктах, документы, акты применения, отзывы и допуски на нашем веб-сайте www.smazka.ru





ЛЕТНЯЯ СМАЗКА ДЛЯ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ

МС 1420 OGH – пластичная смазка на основе высококачественных масел, загущенная литиевым загустителем с добавлением твердых противоизносных присадок.

Применяется для смазывания тяжело нагруженных открытых и закрытых зубчатых передач, может использоваться в автоматических централизованных системах смазки (АЦСС) до 0°C.

Диапазон рабочих температур от минус 10°C до плюс 120°C.



ПОВОРОТНЫЕ ПЛАТФОРМЫ

ЗАМЕНЯЕТ СМАЗКИ:

Mobil Mobilgear OGL 009
Total COPAL OGL 0
Shell GADUS S2 OG 80
Whitmore BMG-6000



ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ

Соответствует OGPF 0 K-10 по DIN 51502 / 51825

Смотрите подробную информацию о продуктах, документы, акты применения, отзывы и допуски на нашем веб-сайте www.smazka.ru



СМАЗКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ЭКСКАВАТОРОВ



SMAZKA
SUPER EP-2 4115-2P
ЛИТИЕВАЯ

Термостойкость
Морозостойкость
Высокие нагрузки
Водостойкость
Скорость уала

смазки
МС

Lithium **MIN** **INLGI 2**

Термостойкость	■■■■■
Морозостойкость	■■■■■
Высокие нагрузки	■■■■■
Водостойкость	■■■■■
Скорость уала	■■■■■





SUPER EP-2 ЛИТИЕВАЯ СМАЗКА

МС 4115-2P – пластичная смазка на основе литиевого загустителя и минерального масла, содержит твердые антифрикционные добавки.

Применяется для смазывания сильно нагруженных узлов экскаваторов, работающих в очень тяжелых условиях и требующих применения смазки класса NLGI 2.



ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ

ЗАМЕНЯЕТ СМАЗКИ:

Fuchs RENOLIT LZR 2 H
MOBIL Mobilux EP 2
Total MULTIS FIL EP 2
Shell Gadus S2 V145KP



ПОДШИПНИКИ СКОЛЬЖЕНИЯ

Соответствует KPF 2 K-40 по DIN 51502 / 51825

Смотрите подробную информацию о продуктах, документы, акты применения, отзывы и допуски на нашем веб-сайте www.smazka.ru.com



СМАЗКИ ДЛЯ КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ



ЗИМНИЕ

ЛЕТНЯЯ



Термостойкость ■■■■■
 Морозостойкость ■■■■■
 Высокие нагрузки ■■■■■
 Водостойкость ■■■■■
 Скорость ула ■■■■■

Термостойкость ■■■■■
 Морозостойкость ■■■■■
 Высокие нагрузки ■■■■■
 Водостойкость ■■■■■
 Скорость ула ■■■■■

смазки

МКС

смазки

МКС

Calcium **MIN** **NLGI 1**

Li-Calcium **MIN** **NLGI 2**

Термостойкость ■■■■■
 Морозостойкость ■■■■■
 Высокие нагрузки ■■■■■
 Водостойкость ■■■■■
 Скорость ула ■■■■■

Термостойкость ■■■■■
 Морозостойкость ■■■■■
 Высокие нагрузки ■■■■■
 Водостойкость ■■■■■
 Скорость ула ■■■■■





ПРОТИВОЗАДИРНАЯ КАЛЬЦИЕВАЯ СМАЗКА

МС 1000 CLS-0 – пластичная смазка на основе высококачественных масел, загущенная мыльными загустителями с добавлением противоизносных присадок.

Применяется для смазывания сильно нагруженных узлов горнодобывающей техники, работающих в очень тяжелых условиях при экстремально низких температурах.

Диапазон рабочих температур от минус 60°C до плюс 60°C.



ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ

ЗАМЕНЯЕТ СМАЗКИ:

Fuchs RENOLIT FLM 0
Mobilgrease XHP 100 Mine
Lukoil POLYFLEX ARCTIC 0-35 HD
Whitmore Caliber BLUE HS 00/0



ПОДШИПНИКИ СКОЛЬЖЕНИЯ

Соответствует KPF 0 C-60 по DIN 51502 / 51825

Смотрите подробную информацию о продуктах, документы, акты применения, отзывы и допуски на нашем веб-сайте www.smazka.ru





ПРОТИВОЗАДИРНАЯ ВОДОСТОЙКАЯ СМАЗКА

МС 1000 CLS-2 – пластичная смазка на основе высококачественных масел, загущенная мыльными загустителями с добавлением противоизносных присадок.

Применяется для смазывания сильно нагруженных узлов горнодобывающей техники, работающих в очень тяжелых условиях при экстремально низких температурах.

Диапазон рабочих температур от минус 40°C до плюс 120°C.



ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ

ЗАМЕНЯЕТ СМАЗКИ:

Fuchs RENOLIT FLM 2
Total MULTIS MS 2
Shell Gadus S2 V220AD
Whitmore Caliber BLUE HS 2



ПОДШИПНИКИ СКОЛЬЖЕНИЯ

Соответствует KPF 2 K-40 по DIN 51502 / 51825

Смотрите подробную информацию о продуктах, документы, акты применения, отзывы и допуски на нашем веб-сайте www.smazka.ru.com

